

Số: 2665644

	SINOTRUK 4x2	TOWNER TF480V 5S - SỐ TỰ ĐỘNG(AT)
Giá niêm yết:	850.000.000đ	429.000.000đ
KÍCH THƯỚC:		
Kích thước tổng thể(DxRxC)	6.255 x 2.500 x 3.840 mm	4.800 x 1.690 x 2.000 mm
Chiều dài cơ sở	3.600 mm	3.135 mm
Vết bánh xe trước/sau	2.040/1.860 mm	1.442/1.455 mm
KHỐI LƯỢNG:		
Khối lượng bản thân	6.135 kg	1.400 kg
Khối lượng chở cho phép	9.630 kg	945 kg
Khối lượng toàn bộ	15.895 kg	2.670 kg
Khối lượng kéo theo	33.600 kg	
Số chỗ ngồi	2 chỗ	5 chỗ
ĐỘNG CƠ:		
Tên động cơ	WEICHAİ WP7.300E51	DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản)
Loại động cơ	Diesel, 6 xy lạnh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/	Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vận hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu
Dung tích xi lanh	7.470 cc	1.597 cc
Công suất cực đại/ tốc độ quay	300/2.100 Ps/(vòng/phút)	122/6.000 Ps/(vòng/phút)
Mô men xoắn/ tốc độ quay	1.250/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút)	158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút)
TRUYỀN ĐỘNG:		
Ly hợp	Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí	Biến mô thủy lực, dẫn động tự động
Hộp số	FAST GEAR 9JS135A (09 số tiến, 01 số lùi)	DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền	ih1 = 11,02; ih2 = 6,55; ih3 = 4,64; ih4 = 3,36; ih5 = 2,46; ih6 = 1,95; ih7 = 1,38; ih8 = 1,00; ih9 = 0,73; iR: 11,52	5,00 - 3,200 - 2,143 - 1,72 - 1,314 - 1,00 - 0,822 - 0,64 - R: 3,456
HỆ THỐNG PHANH:		
Hệ thống phanh	Khí nén 2 dòng	Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD
HỆ THỐNG TREO:		
Trước	Nhíp ít lá, giảm chấn thủy lực	Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực
Sau	Nhíp ít lá, 2 tầng	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
LỐP XE:		
Trước/Sau	12R22.5	185R14
ĐẶC TÍNH:		
Khả năng leo dốc	52,8 %	47,3%
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	7,1 m	6.5 m
Tốc độ tối đa	98 km/h	117 km/h
Dung tích thùng nhiên liệu	400 lít	43 lít
HỆ THỐNG LÁI:		
Hệ thống lái	Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực	Thanh răng - bánh răng, Trợ lực điện